

GUANTE ESTANCO ACRILO NITRILO VERDE, GROSOR 15 MIL (0,38 MM)



CONFECCIÓN:

- Confeccionado 100% en acrílo nitrilo color verde, de espesor 15 mil (milésimas de pulgada) = 0,38 mm.
- Largo de ± 33 cm según talle, ofreciendo una protección estanca en mano y mitad de antebrazo.
- Acabado texturizado en palma y dedos para un agarre firme en superficies húmedas o secas.
- Diseño anatómico, libre de látex, de alta resistencia al desgaste y abrasión.



AR 2036

EN388
Riesgos
Mecánicos



4101X
4111X

EXCELENTE RESISTENCIA A:

· ABRASIÓN

TALLES CERTIFICADOS: 7 AL 11

DESTERIDAD: NIVEL 5/5

APLICACIONES:

- Utilización de pinturas, barnices y disolventes.*
- Manipulación de ácidos, bases y solventes.*
- Trabajos con derivados del petróleo.*
- Aplicación de pesticidas.*
- Industria Automotriz y metalmecánica.
- Limpieza y mantenimiento industrial.
- Industria gráfica, impentas.
- Sector agroalimentario.

¿CÓMO INTERPRETO LOS NIVELES DE PROTECCIÓN?

NORMA
EN388



PROTECCIÓN RIEGOS MECÁNICOS - CÓDIGO AN13MIL

4	1	0	1	X
ABRASIÓN (0 - 4)	CORTE (0 - 5)	DESGARRO (0 - 4)	PERFORACIÓN (0 - 4)	CORTE ISO 13997 (A - F)

NORMA
EN388



PROTECCIÓN RIEGOS MECÁNICOS - CÓDIGO N1551

4	1	1	1	X
ABRASIÓN (0 - 4)	CORTE (0 - 5)	DESGARRO (0 - 4)	PERFORACIÓN (0 - 4)	CORTE ISO 13997 (A - F)

EN388
2004

EN388
2016

APTITUDES:

El guante de acrílo nitrilo de 15 mil ofrece una barrera más resistente en comparación con guantes de menor espesor, brindando seguridad en trabajos que requieren mayor protección. Su espesor de 0,38 mm incrementa la durabilidad y la resistencia mecánica, manteniendo la flexibilidad necesaria para manipular piezas y herramientas. Además, su palma con acabado texturizado mejora el agarre tanto en superficies húmedas como secas.

Ofrece una barrera confiable frente a aceites, grasas, solventes y otros productos químicos*. Es impermeable y resistente a la abrasión (nivel 4).